

## 延长线插座 (带电源适配器) UEP68Y322XXX

### 产品特性

- ◆ 交流输入电压范围180-264VAC;
- ◆ 标准3+2组合AC插孔3个;
- ◆ 标准Type-C输出口2个; USB-A输出口2个;可供更多设备同时实现快充使用;
- ◆ 涵盖输出短路保护、过流保护、过压保护、过温保护;
- ◆ 安全保障, 设置总控开关, 可一键控制通断;
- ◆ Type-C输出口支持PD3.0、PPS、QC3.0、QC2.0等快充协议;
- ◆ USB-A输出口支持QC3.0、QC2.0等快充协议;
- ◆ 多种设备同时使用时, 智能化功率分配, 使每个设备都能实现最优化充电;



### AC插孔数据(UEP68Y322XXX)



UEP68Y322XXX

标称电压: 250V~

最大电流: 10A Max

最大功率: 2500W Max

### 电源模块数据(UEP68Y322XXX)

输入电压	180-264VAC	工作温度	0~25℃	储存温度	-40~80℃
输入电流	1.3A	湿度	非浓缩条件下, 湿度5%~95%		
平均效率	六級能效	海拔	≤ 5000m		
输出电压范围	±5%	平均故障间隔时间	在25℃环境温度下, 最大负载工作平均无故障时间 100,000小时(根据 MIL-HDBK-217标准)		
待机功耗	0.15W Max				
安规标准	满足GB4943.1, GB/T 2099.1, GB/T 1002, GB 2099.7				
重量	约420g	机械规格	84.0mm (长); 80.0mm (宽); 67.0mm (高)		
应用场所	适用于手机、笔记本电脑、智能手表、耳机、音箱等便携设备充电				

### 输出数据(UEP68Y322XXX)

#### 输出端口组合

单口Type-C1/C2	5V/9V/12V/15V,3A; 20.3V/3.3A; 67W Max
单口USB-A1/A2	5V/3A,9V/3A,12V/3A; 20V/3A; 60W Max
双口Type-C1+C2	45W+23W; 68W Max
双口USB-A1+A2	45W+23W; 68W Max
双口Type-C1+A2	45W+23W; 68W Max
双口Type-C2+A1	45W+23W; 68W Max
双口Type-C1+A1	5V/4.8A; 24W Max
双口Type-C2+A2	5V/4.8A; 24W Max
三口Type-C2+C1+A1	45W+5V/3A; 60W Max
三口Type-C1+C2+A2	45W+5V/3A; 60W Max
三口Type-A2+C1+A1	45W+5V/3A; 60W Max
三口Type-A1+C2+A2	45W+5V/3A; 60W Max
四口Type-C1+A1+C2+A2	5V/4.8A+5V/4.8A; 48W Max

XXX: 外壳颜色代码

### 标准

电磁兼容标准	EN55032/CISPR32; EN55035/CISPR35
传导&辐射	EN55032/CISPR32 Class B
谐波电流	IEC/EN 61000-3-2 Class A
电压闪烁	IEC/EN 61000-3-3
静电放电抗扰度	IEC/EN 61000-4-2 ±8kV Air, ±4kV Contact
辐射抗扰度	IEC/EN 61000-4-3 3V/m
EFT/脉冲	IEC/EN 61000-4-4 ±1kV
雷击	IEC/EN 61000-4-4 ±1kV diff. mode, ±2KV common Mode
传导抗扰度	IEC/EN 61000-4-6 3Vrms
电压跌落和中断	IEC/EN 61000-4-11 0%, 70%, 0% of UT