

电源适配器 UES24L2-SPAC

产品特性

- ◆ 交流输入电压 90-264VAC;
- ◆ 涵盖短路保护、过流保护、过压保护;
- ◆ 满足6KV浪涌抗扰度水平;
- ◆ 符合中国三级能效



UES24L2-SPAC

输入电压	90-264VAC	工作温度	-10~40℃
输入电流	1.0A	存储温度	-40~70℃
平均效率	≥86.2%	湿度	非浓缩条件下，湿度 5%~95%
输出电压范围	±5%	平均故障间隔时间	在25℃环境温度下，额定负载工作平均无故障时间100,000 小时(根据 Telcordia_SR-332 标准)
待机功耗	0.1W MAX		
安规标准	CCC(GB4943.1)、中国能效 (GB20943)		
重量	约117g	机械规格	85.0mm（长）; 32.0mm（宽）; 46mm（高）
应用场所	适用于资讯、信息设备类电源适配器		

输出数据(UES24L2-120200SPAC)



型号	电压 (V)	电流 (A)	纹波 (mV)	VI 115 230	平均效率 (%) Min
----	-----------	-----------	------------	---------------	-----------------

UES24L2-120YYYSPAC 12.0 0.01-2.00 300 Y Y 86.2

YYY:001-200 代表电流从 0.01-2.00A.

标准

电磁兼容标准	EN55032/CISPR32;EN55035/CISPR35
传导&辐射	EN55032/CISPR32 Class B
谐波电流	IEC/EN 61000-3-2 Class A
电压闪烁	IEC/EN 61000-3-3
静电放电抗扰度	IEC/EN 61000-4-2 ±8KV Air, ±6KV Contact Class B
辐射抗扰度	IEC/EN 61000-4-3 3V/m Class B
EFT/脉冲	IEC/EN 61000-4-4 ±2KV Class B
雷击	IEC/EN 61000-4-5 ±4KV DM, ±6KV CM
传导抗扰度	IEC/EN 61000-4-6 3Vrms Class B
电压跌落和中断	IEC/EN 61000-4-11 0%, 70%, 0% of UT